



## КЪОСТЕР Турбо Супер Пластификатор

Техническа карта C 717 065

Изд: 11.09.2019

## Супер Пластификатор за КЪОСТЕР Турбо Системата

### Характеристики

Добавка към КЪОСТЕР Турбо Системата за приспособяване консистенцията на КЪОСТЕР Турбо Системата към индивидуалните изисквания на строителната площадка.

### Технически характеристики

Цвят жълтеникав

### Сфери на приложение

КЪОСТЕР Турбо Супер Пластификаторът втечнява КЪОСТЕР Турбо Разтвора F и КЪОСТЕР Турбо Разтвора M, когато се изисква по-течна или саморазливна консистенция. Прилага се при:

- Наливане на кофраж без необходимост от уплътняване
- Детайли и отвори в бетонови подове

### Субстрат

Субстратът трябва да бъде твърд и здрав и да не съдържа възпрепятстващи свързването субстанции от рода на мазнини и масла. Отстранете всички ронливи частици, циментови млека, прах, кофражни масла и др. Подгответе повърхността чрез сачмобластиране, шлайфане, изчеткване или помитане. Използва се само с КЪОСТЕР Турбо Системата.

### Начин на приложение

Смесете една 25 кг торба КЪОСТЕР Турбо Разтвор F / M с 4.0 литра питейна вода. След като разбъркате добре така получения разтвор, бавно и равномерно добавете КЪОСТЕР Турбо Супер Пластификатора, като бъркате непрекъснато до получаването на желаната консистенция. Пластичната консистенция се променя до такава с нисък вискозитет. Ако са необходими и саморазливни свойства, може да добавите още до 0.5 л вода.

### Последваща обработка

Процесът на втвърдяване може да бъде подпомогнат чрез покриване на положеното стегнато покритие с полиетиленово фолио. Това намалява напрежението при повърхностното свиване, особено когато материалът е бил положен в по-дебели пластове.

### Разходна норма

Една опаковка за 25 кг КЪОСТЕР Турбо F/ M

### Почистване

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

### Опаковка

C 717 065 опаковка 65 g

### Съхранение

Съхранявайте материала минимум 6 месеца в оригинално запечатани опаковки.

### Мерки за безопасност

При работа с материала носете предпазни ръкавици и очила. Съблюдавайте държавните и местни изисквания за безопасност.

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com