КЬОСТЕР Турбо-ретардер

Допълнение към КЬОСТЕР Турбо системата. За забавяне времето на втвърдяване на КЬОСТЕР Турбо-разтворите, за да се удовлетворят индивидуалните изисквания на конкретния обект.

Характеристики
Допълнение към КЬОСТЕР Турбо системата. За забавяне времето на втвърдяване на КЬОСТЕР Турбо-разтворите, за да се удовлетворят индивидуалните изисквания на конкретния обект. Една опаковка КЬОСТЕР Ретардер увеличава трайността на една 25 кг торба КЬОСТЕР Турбо Разтвори (КЬОСТЕР Турбо Разтвор F, КЬОСТЕР Турбо Разтвор M) с приблизително 20 минути. До 3 опаковки КЬОСТЕР Ретардер могат да бъдат добавени към всяка 25 кг торба КЬОСТЕР Турбо Разтвор.

Технически характеристики

Цвят	Бял

Сфери на приложение
КЬОСТЕР Ретардер се използва, за да се регулира трайността на работния разтвор и следователно - обработваемостта на КЬОСТЕР Турбо-разтворите.

Начин на приложение
Смесете всяка 25 кг торба КЬОСТЕР Турбо разтвор, съгласно инструкциите в съответните Технически карти. След пълното смесване на материала, бавно и развномерно изсипете КЬОСТЕР Ретардера, като разбърквате непрекъснато. Бъркайте минимум още една минута.

Разходна норма
Една опаковка за 25 кг КЬОСТЕР Турбо F / M
Всяка торба увеличава трайността на 25 кг КЬОСТЕР Турбо разтвор с приблизително 20 минути. Използвайте максимум 3 опаковки КЬОСТЕР Ретардер за всеки 25 кг КЬОСТЕР Турбо разтвор.

Почистване
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

C 718 025	опаковка 25 g

Съхранение
На сухо, в оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност
Носете защитни ръкавици и очила. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти

КЬОСТЕР Турбо Разтвор F	Арт. N C 516 025
КЬОСТЕР Турбо Разтвор M	Арт. N C 517 025
КЬОСТЕР Турбо Свързващ Агент	Арт. N C 716 025
КЬОСТЕР Mortar Boost	Арт. N C 791 010

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg - Internet: www.koster-bg.com