



КЪОСТЕР Суперпакер 13 мм x 85 мм СН

Техническа карта IN 914 001

Изд: 10.09.2019

Volker Knecht, pull out testing according to DAfStb guideline for protection and renovation of concrete structures 2001, ZTV-ING 2003

Инжекционен пакер за инжектиране на КЪОСТЕР Инжекционни смоли, Инжекционни гелове и Маутрол 2К (13 x 85 / 115 мм)

Характеристики

КЪОСТЕР Суперпакерът притежава конусовиден фланец в уплътнителната секция, който дава възможност налягането да достигне дълбоко в пробития отвор, осигурявайки отлично уплътняване и постоянна фиксация. Четири ребровидни стабилизатора и два изпъкнали ръба на гумения уплътнител предотвратяват въртенето на пакера по време на затягането и благоприятстват оптималната фиксация на пакера в пробития отвор. КЪОСТЕР Суперпакерите нямат предварително дефинирана точка на счупване. Спанерите, които остават извън строителния елемент следва да се развият след приключване на работа.

Технически характеристики

Форма на доставка

С конусовидна глава	КЪОСТЕР Суперпакер 10 x 85 mm
	КЪОСТЕР Суперпакер 10 x 115 mm
	КЪОСТЕР Суперпакер 13 x 85 mm
	КЪОСТЕР Суперпакер 13 x 115 mm
С фитинг с плоска глава	КЪОСТЕР Суперпакер 13 x 85 mm
	КЪОСТЕР Суперпакер 13 x 115 mm

Сфери на приложение

КЪОСТЕР Суперпакерите са подходящи за инжектиране на пукнатини и за плочно инжектиране с помощта на инжекционна оборудване под налягане.

Начин на приложение

Отворите обикновено се пробиват на разстояние 10-15 см в зависимост от дебелината на субстрата и геометрията на пукнатината. След пробиването на отвора с подходящ диаметър, КЪОСТЕР Суперпакерът се монтира на дълбочина минимум 5 см в пробития отвор. Гуменото уплътнение на пакера се пристяга чрез завъртане на шестоъгълния спанер по посока на часовниковата стрелка първо ръчно и след това с гаечен ключ, докато пакерът се фиксира стабилно в отвора. Чрез завъртане на шестоъгълния спанер, гуменото уплътнение се избутва в конусовидния фланец и се притиска към стените на отвора, като по този начин се постига стегнато уплътняване. След това се извършват инжекционните работи.

След като материалът се втвърди, спанерът може да бъде отстранен, а отворът - запечатан с КЪОСТЕР KB-Фикс 5.

Почистване

КЪОСТЕР Суперпакерите са за еднократна употреба.

Опаковка

IN 914 001 бр.

Съхранение

Съхранени в хладно и сухо помещение, пакерите нямат определен срок на годност.

Мерки за безопасност

Носете защитни ръкавици, очила и лично защитно оборудване, изисквано от правителствените, държавни и местни разпоредби за безопасност при обработка на материала. При извършване на инжекционните работи, убедете се, че сте защитили околната среда от инжекционната смола, която може да се излее от стените, пакерите, отворите и др. поради налягането при инжектирането или случайно. Не стойте директно зад пакерите по време на инжектирането.

Свързани продукти

КЪОСТЕР IN 1	Арт. N IN 110
КЪОСТЕР 2 IN 1	Арт. N IN 201
КЪОСТЕР IN 2	Арт. N IN 220
КЪОСТЕР IN 3	Арт. N IN 230
KÖSTER KB-Pox IN	Арт. N IN 231
КЪОСТЕР IN 4	Арт. N IN 240
КЪОСТЕР IN 5	Арт. N IN 250
КЪОСТЕР IN 7	Арт. N IN 270
КЪОСТЕР PUR Гел	Арт. N IN 285
КЪОСТЕР Инжекционен Гел G4	Арт. N IN 290
КЪОСТЕР Инжекционен Гел S4	Арт. N IN 294
КЪОСТЕР Инжекционна бариера	Арт. N IN 501 025
КЪОСТЕР Адаптор за Ламела Импакт Пакер	Арт. N IN 908 001
КЪОСТЕР Ламела Импакт пакер	Арт. N IN 909 001
КЪОСТЕР Чукче за Ламела Пакер	Арт. N IN 911 001
КЪОСТЕР Суперпакер 10 мм x 85 мм СН	Арт. N IN 912 001
КЪОСТЕР Суперпакер 10 мм x 115 мм СН	Арт. N IN 913 001
КЪОСТЕР Суперпакер 13 мм x 85 мм СН	Арт. N IN 914 001
КЪОСТЕР Суперпакер 13 мм x 115 мм СН	Арт. N IN 915 001
КЪОСТЕР Суперпакер 13 мм x 85 мм PH	Арт. N IN 916 001
КЪОСТЕР Суперпакер 13 мм x 115 мм PH	Арт. N IN 917 001
КЪОСТЕР Инжекционен пакер - бърз 13 мм x 120 мм PH	Арт. N IN 922 001
KÖSTER Инжекционен ланцет	Арт. N IN 924 001
KÖSTER Разпределителен ланцет	Арт. N IN 926 001
KÖSTER Гел Помпа	Арт. N IN 928 001
КЪОСТЕР 1K Инжекционна помпа	Арт. N IN 929 001
KÖSTER Ръчна помпа без манометър	Арт. N IN 953 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com

КÖSTER Ръчна помпа с манометър
КЪОСТЕР Маутрол 2С
КЪОСТЕР Маутрол Флекс 2С

Арт. N IN 953 002
Арт. N M 261
Арт. N M 262 020

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

**КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com**