



## КЪОСТЕР Фасаден почистващ крем

### Почистващ агент за минерални повърхности

#### Характеристики

КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем е течен пастообразен фасаден почистващ крем. Премахва замърсявания и ефлоресценции от минералните субстрати. Почиства бързо и ефективно и много други материали и повърхности. КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем е направен от естествени възобновяеми суровини. Благодарение на кремообразната си консистенция, материалът отлично покрива повърхността и не капе. По-дългият контакт спомага за разтварянето на засъхнали петна и замърсявания.

#### Технически характеристики

Активна съставка	измиваща активна киселина
Вискозитет	прибл. 2000 - 3000 mPa.s (кремообразна консистенция)
Време за контакт	прибл. 5 - 10 минути

#### Съхранение

В хладно, но не хладилно помещение, КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем може да се съхранява минимум 2 години.

#### Мерки за безопасност

Носете устойчиви на киселини защитни ръкавици и очила при работа с материала. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност.

#### Забележка:

Повърхности, чувствителни към киселини, напр. стъкло, дограма и врати трябва да бъдат предпазвани от контакт с КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем. Водата за изплакване следва да се събира разделно и да се неутрализира с вар.

#### Свързани продукти

КЪОСТЕР Фасаден крем	Арт. N P 200
КЪОСТЕР Силоксан	Арт. N P 240 010

#### Сфери на приложение

КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем е предназначен за фасади, клинкери, каменни плочи и естествени камъни. Не е подходящ за повърхности, чувствителни към киселини като мрамор, варовиков пясъчник, варовикова тухла и определени типове керемиди. КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем може да изсветли субстрата. Трябва да се направи проба върху незабележим участък, за да се тества дали има промени в оцветяването.

#### Начин на приложение

Нанесете КЪОСТЕР Фасадният почистващ крем (неразреден) върху субстрата с мека четка или валяк. Тествайте за правилната доза и времето за контакт върху незабележим участък. Типичното време за контакт е между 5 и 10 минути. Не позволявайте на материала да засъхне върху повърхността. Поддържайте субстрата влажен. Изсъхналият КЪОСТЕР Фасаден почистващ крем може да бъде отново активиран с мокра четка за почистване. След времето за контакт, измийте повърхността с груба почистваща четка с достатъчно количество вода или с почистващо устройство под налягане, докато всички остатъци не бъдат премахнати.

#### Разходна норма

100 - 250 г/м<sup>2</sup> в зависимост от субстрата  
Препоръчваме обработката на тестови участък с материала преди основното му приложение, за да определите разходната норма, времето за контакт и ефекта от продукта.

#### Почистване

Почистете инструментите с вода след употреба.

#### Опаковка

P 110 005    5 кг бака

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com