



КЪОСТЕР Перисталтик - помпа

Техническа карта W 978 001

Изд: 23.08.2019

Електрическа помпа за транспортиране и пръскане на течни и пастообразни материали на минерална, водна или битумна основа

Характеристики

КЪОСТЕР Перисталтик помпата транспортира материала по начин, по който механично движещите се части не влизат в контакт с него. Благодарение на ниските налягания, които се създават в помпата и маркучите, износването на помпата е минимизирано. КЪОСТЕР Перисталтик помпата функционира при нормална изходяща мощност и не може да работи на сухо.

уред за отвеждане на остатъчно електричество (PRCD).

Когато използвате помпата за пръскане се препоръчва компресор с въздушен капацитет минимум 300 л/мин.

Сфери на приложение

За пръскане на течни и пастообразни материали на минерална, водна или битумна основа като 1 и 2 компонентните полимерно-модифицирани битумни плътни филмови изолации, еластични и твърди хидроизолационни суспензии, течни мембрани и строителни разтвори.

Окомплектовка

Основното оборудване, което се доставя с КЪОСТЕР Перисталтик помпата включва:

- 30 л резервоар за материала
- Маркуч за помпата (номинален диаметър 25 мм x 10 м със съединителна връзка тип Geka)
- Пръскаща глава с три различни размери на дюзите
- Кабел за включване/изключване
- Аксесоари за почистване



Технически характеристики

Задвижваща система	директна предавка
Двигател	с променлив ток
Iso клас	230 V / 2.25 A / 50 Hz or 110 V / 2.25 A / 60 Hz
Мощност	550 W
Об/мин	1400
Производителност	Cos = 0.98

Работни данни

Двигател об/мин	220
Работна температура	прибл. + 20° C
Предавка	1 : 6.3
Въртящ момент	15.5 Nm
Капацитет на помпата	прибл. 8 л/м
Работно налягане	0 до 15 бара
Тегло (със стойката)	прибл. 35 kg
Дължина на маркуча	макс. 40 м с 3 x 2.5 мм ²

Използвайте помпата само с 30 mA токова защита или с преносим

Опаковка

W 978 001 бр.

Свързани продукти

КЪОСТЕР BD 50	Арт. N B 290 010
КЪОСТЕР Разтвор за ремонти NC	Арт. N C 535 025
КЪОСТЕР Битумен грунд	Арт. N W 110 010
КЪОСТЕР 21	Арт. N W 210 020
КЪОСТЕР NB 1 Сив	Арт. N W 221 025
КЪОСТЕР NB 2 Бял	Арт. N W 222 025
КЪОСТЕР NB Еластик Сив	Арт. N W 233 033
КЪОСТЕР NB Еластик Бял	Арт. N W 234 033
КЪОСТЕР NB 4000	Арт. N W 236 025
КЪОСТЕР КВЕ Течно фолио	Арт. N W 245
КЪОСТЕР Бикутан 2C	Арт. N W 250 028
КЪОСТЕР Бикутан 1C	Арт. N W 251
KOSTER Деуксан Професионален	Арт. N W 256 032

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com